

CNC Draaibanken met C-As - DOOSAN - PUMA 4100 XLMB - MACH-ID 7395



CNC Draaibanken met C-As - DOOSAN - PUMA 4100 XLMB

MACH-ID 7395

Merk DOOSAN
Type PUMA 4100 XLMB
Bouwjaar 2017
Besturing Fanuc 32i-B



Specificaties

Max. Draai Ø	770 mm
Z-as bereik	3150 mm
Doorlaat - spindel boring	132 mm
Toerental	2000 Rpm
X-as bereik	352 mm
Vermogen spil	30 kW
Gereedschapswisselaar	12
Toeren aangedreven gereedschap	4000 Rpm
Vermogen aangedreven gereedschap	11 kW

Afmetingen

Lengte	7024 mm
Breedte	2276 mm
Hoogte	2335 mm
Gewicht	12550 kg

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



CNC Draaibanken met C-As - DOOSAN - PUMA 4100 XLMB - MACH-ID 7395



Max. spindle speed	r/min	3000	2000	1500
Spindle nose	ABA	A2011	A2011	A1015
Spindle bearing diameter (front)	mm	160	180	240
Spindle through hole diameter	mm	115	132	161
Min. spindle indexing angle (C-axis)	deg		0.001	
No. of tool stations	-	12		
OD tool size	mm	25 x 25		
Boring bar diameter	mm	60		
Indexing time (at average time)	s	0.35		
Rotary tool spindle speed	r/min	4000		
Traverse				
X-axis travel	mm	362 (72+290)		
Z-axis travel	mm	1105 (2150) (2150)		
Feed rate				
Rapid traverse (X axis)	m/min	16		
Rapid traverse (Z axis)	m/min	20		
Quill diameter	mm	120		
Quill bore upper (LAW)	-	MT06		
Quill travel	mm	120		
Spindle motor (30mm / Cont.)	kW	30 / 22	30 / 22	37 / 30
Power tool motor (0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 7.5 / 10.0 / 15.0 / 20.0 / 30.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 / 70.0 / 80.0 / 90.0 / 100.0 / 110.0 / 120.0 / 130.0 / 140.0 / 150.0 / 160.0 / 170.0 / 180.0 / 190.0 / 200.0 / 210.0 / 220.0 / 230.0 / 240.0 / 250.0 / 260.0 / 270.0 / 280.0 / 290.0 / 300.0 / 310.0 / 320.0 / 330.0 / 340.0 / 350.0 / 360.0 / 370.0 / 380.0 / 390.0 / 400.0 / 410.0 / 420.0 / 430.0 / 440.0 / 450.0 / 460.0 / 470.0 / 480.0 / 490.0 / 500.0 / 510.0 / 520.0 / 530.0 / 540.0 / 550.0 / 560.0 / 570.0 / 580.0 / 590.0 / 600.0 / 610.0 / 620.0 / 630.0 / 640.0 / 650.0 / 660.0 / 670.0 / 680.0 / 690.0 / 700.0 / 710.0 / 720.0 / 730.0 / 740.0 / 750.0 / 760.0 / 770.0 / 780.0 / 790.0 / 800.0 / 810.0 / 820.0 / 830.0 / 840.0 / 850.0 / 860.0 / 870.0 / 880.0 / 890.0 / 900.0 / 910.0 / 920.0 / 930.0 / 940.0 / 950.0 / 960.0 / 970.0 / 980.0 / 990.0 / 1000.0	kW	23 / 15 / 11 / 7.5		
Spindle motor (0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 7.5 / 10.0 / 15.0 / 20.0 / 30.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 / 70.0 / 80.0 / 90.0 / 100.0 / 110.0 / 120.0 / 130.0 / 140.0 / 150.0 / 160.0 / 170.0 / 180.0 / 190.0 / 200.0 / 210.0 / 220.0 / 230.0 / 240.0 / 250.0 / 260.0 / 270.0 / 280.0 / 290.0 / 300.0 / 310.0 / 320.0 / 330.0 / 340.0 / 350.0 / 360.0 / 370.0 / 380.0 / 390.0 / 400.0 / 410.0 / 420.0 / 430.0 / 440.0 / 450.0 / 460.0 / 470.0 / 480.0 / 490.0 / 500.0	kW	4 / 7.0		

- SMW Autoblock 3 chuck N400-128
- SMW Autoblock Steady rest 30-245
- Hydrajel WPB10-1000 Filtration
- Tool eye arm measuring



Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

