



Dybdeboringsmaskiner - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Dybdeboringsmaskiner - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Fabrikat VDF Wohlenberg

Type PB4 - 1600

YOP 1991

Styring R&D MTC 4



Specifikationer

Maks. bore Ø stål	600 inch
Boreddybde	12000 inch
Tabelbelastning	63 Ton supported
Tænd for spindlen	129 kW
Hastigheder / rækkevidder	355 Rpm

Dimensioner

Længde	1496.06 inch
Bredde	196.85 inch
Højde	125.984 inch
Vægt	441124 lbs

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Dybdeboringsmaskiner - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzbohren 20° max.	210	mm
Wälzbohren T-max.	400	mm
Kernbohren max.	50	mm
Kernbohren max.	430	mm
Außbohren ohne Leihbohren max.	430	mm
(Je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Außbohren ohne Leihbohren mit Sonder-BOZA max.	800	mm
Führschritten		
Leiterschritte, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
Schneidgeschwindigkeit max.	3000	mm/min
Vorschubkraft, max.	3200	mm/min
	120	kN
Führschritten		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
Schneidgeschwindigkeit max.	3000	mm/min
Vorschubkraft, max.	3000	mm/min
	120	kN
Werkzeugschneidkanten		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	U/min
Getriebestufe B	3,6...90	U/min
Getriebestufe C	7,1...180	U/min
Getriebestufe D	14...358	U/min
Hauptspindel ø in vorderen Lager	300	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 Ny R&D CNC MTC 4 (Åben Sløjfe Tungt Bearbejdning)
- Ny ledning / kabel / motorer / målesystemer
- Joggingtilstand med dybhull boremodus
- Borecyklus med tilbageførsel og pausepositionering
- Kamera funktion der visualiserer boreprocessen

Udstyret med:

- Borebor kald 178 / 238 / 346 / 500 mm (gevindforbindelse)
- Stabilisator for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Borehoved BOZA Pull Boring
- Borehoved BOZA BTA Bore
- Borehoved BOZA Contra-boring

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

