



MACHINES DE FORAGE PROFOND - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



MACHINES DE FORAGE PROFOND - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Marque VDF Wohlenberg

Taper PB4 - 1600

Année 1991

Contrôle R&D MTC 4



Caractéristiques

Drilling capacity steel Ø	600 mm
Drilling depth	12000 mm
Charge sur table	63 Ton supported
kW Puissance de broche	129 kW
Nombre de vitesses de la broche	355 Rpm

Dimensions

Longueur	38000 mm
Largeur	5000 mm
Hauteur	3200 mm
Poids	200000 kg

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



MACHINES DE FORAGE PROFOND - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzlager T-N max.	210	mm
Wälzlager T-max.	400	mm
Wälzlager min.	50	mm
Wälzlager max.	430	mm
Wälzlager ohne Bohrer max.	430	mm
(Je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Auflager ohne Bohrer mit Sonder-Bohr max.	500	mm
Vorschüben		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Führungsachslitten		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeugschneidkanten		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	U/min
Getriebestufe B	3,6...90	U/min
Getriebestufe C	7,1...180	U/min
Getriebestufe D	14...358	U/min
Hauptspindel ø in vorderen Lager	350	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

