

Langgatboormachines - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Langgatboormachines - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Merk VDF Wohlenberg

Type PB4 - 1600

Bouwjaar 1991

Besturing R&D MTC 4



Specificaties

Max. boorcapaciteit Ø staal	600 inch
Boordiepte	12000 inch
Tafelbelasting	63 Ton supported
Vermogen aan spil	129 kW
Toeren - Range	355 Rpm

Afmetingen

Lengte	1496.06 inch
Breedte	196.85 inch
Hoogte	125.984 inch
Gewicht	441124 lbs

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal



Langgatboormachines - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wolfsbohren 20° max.	210	mm
Wolfsbohren T-max.	400	mm
Kernbohren max.	50	mm
Kernbohren min.	430	mm
Kernbohren ohne Zehnhaken max.	430	mm
Außbohren ohne Zehnhaken max. (je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Außbohren ohne Zehnhaken mit Sonder-Bohrer max.	800	mm
Vorschubschritten		
Vorschubschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Führungsachsen		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeuginstanzien		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	U/min
Getriebestufe B	3,6...90	U/min
Getriebestufe C	7,1...180	U/min
Getriebestufe D	14...358	U/min
Hauptspindel ø in vorderen Lager	300	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

