



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Производитель VDF Wohlenberg

Тип PB4 - 1600

Год выпуска 1991

Контроль R&D MTC 4



Спецификации

Макс. Ø сверления сталь	600 mm
Глубина сверления	12000 mm
Нагрузка на стол	63 Ton supported
Мощность шпинделя кВт	129 kW
Диапазон оборотов	355 Rpm

Размеры

Длина	38000 mm
Ширина	5000 mm
Высота	3200 mm
Вес	200000 kg

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzlager T-N max.	210	mm
Wälzlager T-max.	420	mm
Wälzlager max.	50	mm
Wälzlager max.	430	mm
Wälzlager ohne Bohren max.	430	mm
(Je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Auflager ohne Bohren mit Sonder-Bohr max.	500	mm
Druckschlitten		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Führungschlitten		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3000	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeugschlitten		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	U/min
Getriebestufe B	3,6...90	U/min
Getriebestufe C	7,1...180	U/min
Getriebestufe D	14...358	U/min
Hauptspindel ø in vorderen Lager	300	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

