



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Производитель VDF Wohlenberg

Тип PB4 - 1600

Год выпуска 1991

Контроль R&D MTC 4



Спецификации

Макс. Ø сверления сталь	600 inch
Глубина сверления	12000 inch
Нагрузка на стол	63 Ton supported
Мощность шпинделя кВт	129 kW
Диапазон оборотов	355 Rpm

Размеры

Длина	1496.06 inch
Ширина	196.85 inch
Высота	125.984 inch
Вес	441124 lbs

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Глубоко-сверлильные станки - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzbohren 20° max.	210	mm
Wälzbohren T-max.	400	mm
Kernbohren max.	50	mm
Kernbohren min.	430	mm
Kernbohren max.	430	mm
Außbohren ohne Leubühren max.	430	mm
(Je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Außbohren ohne Leubühren mit Sonder-Bohr max.	800	mm
Leubühren		
Leubühren, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Leubühren		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeugschneidstoffe		
Werkzeugschneidstoffe in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	mm ³ /min
Getriebestufe B	3,55...90	mm ³ /min
Getriebestufe C	7,1...180	mm ³ /min
Getriebestufe D	14...350	mm ³ /min
Werkzeugschneidstoffe in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	mm ³ /min
Getriebestufe B	3,55...90	mm ³ /min
Getriebestufe C	7,1...180	mm ³ /min
Getriebestufe D	14...350	mm ³ /min
Werkzeugschneidstoffe in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	mm ³ /min
Getriebestufe B	3,55...90	mm ³ /min
Getriebestufe C	7,1...180	mm ³ /min
Getriebestufe D	14...350	mm ³ /min

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условиями. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

