



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Виробник VDF Wohlenberg

Тип PB4 - 1600

Рік випуску 1991

КОНТРОЛЬ R&D MTC 4



Технічні характеристики

Макс. свердло Ø сталь	600 mm
Глибина буріння	12000 mm
Навантаження на стіл	63 Ton supported
Живлення шпинделя	129 kW
Швидкості / діапазони	355 Rpm

Розміри

Довжина	38000 mm
Ширина	5000 mm
Висота	3200 mm
Вага	200000 kg

Будь ласка, зверніть увагу: інформація на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzbohren 20° max.	210	mm
Wälzbohren T-max.	400	mm
Kernbohren max.	50	mm
Kernbohren min.	430	mm
Kernbohren ohne Bohren max.	430	mm
Auflöcher ohne Bohren max.	430	mm
(Je nach Werkzeugsystem auch größer)		
Auflöcher ohne Bohren mit Sonder-Bohr max.	800	mm
Druckschlitten		
Druckverschiebe, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Führungschlitten		
Verschübe, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3000	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeugschlitten		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	min ⁻¹
Getriebestufe B	3,6...90	min ⁻¹
Getriebestufe C	7,1...180	min ⁻¹
Getriebestufe D	14...358	min ⁻¹
Hauptspindel ø in vorderen Lager	300	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Будь ласка, зверніть увагу: інформацію на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

