



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600

MACH-ID 7759

Виробник VDF Wohlenberg

Тип PB4 - 1600

Рік випуску 1991

КОНТРОЛЬ R&D MTC 4



Технічні характеристики

Макс. свердло Ø сталь	600 inch
Глибина буріння	12000 inch
Навантаження на стіл	63 Ton supported
Живлення шпинделя	129 kW
Швидкості / діапазони	355 Rpm

Розміри

Довжина	1496.06 inch
Ширина	196.85 inch
Висота	125.984 inch
Вага	441124 lbs

Будь ласка, зверніть увагу: інформація на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Глибокосвердлильні верстати - VDF Wohlenberg - PB4 - 1600 - MACH-ID 7759



Wälzlager T-N max.	210	mm
Wälzlager T-max.	420	mm
Wälzlager max.	50	mm
Wälzlager max.	430	mm
Wälzlager ohne Bohren max.	430	mm
Wälzlager ohne Bohren mit Sonder-Bohr max.	500	mm
Druckschlitzen		
Druckschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
Druckschub, stufenlos regelbar max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Führungschlitzen		
Vorschub, stufenlos regelbar min.	3	mm/min
Vorschub, stufenlos regelbar max.	3000	mm/min
Schneidverstellung	3200	mm/min
Vorschubkraft, max.	120	kN
Werkzeuginnenbohrer		
Drehzahlen der Hauptspindel in 4 Getriebestufen		
Getriebestufe A	1,8...45	min ⁻¹
Getriebestufe B	3,6...90	min ⁻¹
Getriebestufe C	7,1...180	min ⁻¹
Getriebestufe D	14...358	min ⁻¹
Hauptspindel n in anderen Lager	350	mm
Hauptspindelbohrung	163	mm
Drehmoment an der Hauptspindel max.	50	kNm

- 2007 New R&D CNC MTC 4 (Open Loop Heavy Duty Machining)
- New wire / cable / engines / measuring systems
- Jogging mode with deep hole drilling modus
- Boring cyclus with return pulling and pause positioning
- Camera function visulising drilling proces

Equipped with:

- Drilling boring shaft 178 / 238 / 346 / 500 mm (threading connection)
- Steady rest for diameter 300 / 480 / 760 / 1050 mm
- Drilling head BOZA Pull Boring
- Drilling head BOZA BTA Drilling
- Drilling head BOZA Counterboring

Будь ласка, зверніть увагу: інформацію на цій сторінці було отримано в міру наших можливостей і переконань, а також, де це можливо, від виробників. Він надається сумлінно, але його точність не може бути гарантована. Відповідно, це не буде представництвом або договірними умовами. Радимо перевіряти всі важливі деталі!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

