



Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH 802 / KA / KAS - MACH-ID 8516



Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH 802 / KA / KAS

MACH-ID 8516

Fabrikat Kjellberg

Type GTH 802 / KA / KAS

YOP 2015

Styring Kjellberg KAS



Specifikationer

Nominel effekt 60 %	800
Vurderingskraft 100 %	720
Indgang	63A A

Dimensioner

Længde	980 mm
Bredde	720 mm
Højde	1000 mm
Vægt	320 kg

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Svejsningsmaskiner - Kjellberg - GTH 802 / KA / KAS - MACH-ID 8516



GTH 802; Svejseretteren (thyristorstyret) med konstante spændingsegenskaber op til 800A er især velegnet til underholdt svejsning. Mekaniserede, semi-automatiserede og automatiserede svejseprocesser i forbindelse med forjustering af nominelle værdier på svejsemaskinerne i KA-serien (også med valgfri interface til ekstern kontrol) er tilgængelige til de hårdeste brug i tankanlæg og kedelbyggeri, brobyggeri, skibsbyggeri og industriel montering. Alle Kjellberg strømforsyninger er kendetegnet ved en pålidelig tændingsadfærd og en stabil lysbue. Store analoge displays gør det lettere at overvåge hele svejseprocessen.

Denne mobile og selvkørende Kjellberg automat KA 1-UP kan bruges til enkelttråd svejsning af plane plader og indre rør. Den underholdte svejseautomat er tilgængelig i tre versioner: til en maksimal tråddiameter på hhv. 3 mm eller 5 mm. Indersvejsning af rør er muligt med en diameter på 1500 mm eller mere. KA 1-UP automaterne kan let og fleksibelt tilpasses til enhver svejseopgave. Nominelle værdier for svejsestrøm, lysbuespænding og svejsehastighed kan forudvælges i koordination med strømforsyningen. Den integrerede automatiske tænding og automatiske brændfri funktioner garanterer en optimal svejseproces. Opstartsfase og endekraterfyldningsfase kan justeres separat. Udstyret med laserpegepinde og uendeligt konfigurerbare afstandsroller til profiler, plader og flanger tilbyder KA 1-UP automaterne professionelle forhold for præcis sømsporing og en høj grad af automatisering. Den encoder-drevne vogn med alle-hjul-drev kan betjenes med tre forskellige sporbredder. Sporhjul er et valgfrit ekstraudstyr til alle vogne. De garanterer en konstant afstand til arbejdsområdet.

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

