

CNC Bedfræsemaskiner - SORALUCE - SORAMILL SL 6000 - MACH-ID 8949



CNC Bedfræsemaskiner - SORALUCE - SORAMILL SL 6000

MACH-ID 8949

Fabrikat SORALUCE

Type SORAMILL SL 6000

YOP 1996

Styring HeidenHain TNC 426 CA



Specifikationer

X-akse	4500 mm
Y-akse	1600 mm
Z-Aksen	800 mm
Spindelhastigheder	3000 Rpm
Spindelkegle	50 ISO/Bt/Mk
Tabel længde	6000 mm
Bordbredde	800 mm
Tabelbelastning	10000
Tænd for spindlen	22 kW

Dimensioner

Længde	10255 mm
Bredde	3875 mm
Højde	3850 mm
Vægt	24000 kg

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal





CNC Bedfræsemaskiner - SORALUCE - SORAMILL SL 6000 - MACH-ID 8949



- ATC 30 Positione AIPTEK
 - Automatisk indeks hoved 2.5 x 2.5 Gr
 - 3D måleprobe
 - Spånhåndteringsanlæg
-
- Filtreringssystem med kølesystem 8 bar med 50 L/Min
 - Minimum spindel bord top side 50 mm
 - Højde gulv til top bord 870 mm
 - Fodringshastigheder alle akser 5000 mm/Min



Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

