



Overfladeafslibere - Ziersch - ZT 24 - MACH-ID 9344



Overfladeafslibere - Ziersch - ZT 24

MACH-ID 9344

Fabrikat Ziersch

Type ZT 24

YOP 2010

Styring Mitsubishi TOUCH Panel



Specifikationer

X - Bevægelse	600 inch
Y - Bevægelser	220 inch
Z - Bevægelse	540 inch
Tabel længde	400 inch
Bordbredde	250 inch
Tabelbelastning	250
Fodringshastighed X-akse	30000 mm/min.
Fodringshastighed Z-akse	30000 mm/min.
Dimensioner på slibesten	250 x 38 x 50,8 inch

Dimensioner

Længde	120.079 inch
Bredde	80.709 inch
Højde	98.819 inch
Vægt	6396.3 lbs

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Overfladeafslibere - Ziersch - ZT 24 - MACH-ID 9344



- Robust, støbt jernudførelse af alle maskinkomponenter
- Høj maskinvægt for maksimal stivhed
- Forbelastede præcisionslineære guideveje i den vertikale og tværgående akse (Bosch Rexroth) for højeste nøjagtighed
- Bearbejdede og turcite-belagte glideveje i den længdegående akse giver fremragende vibrationsdæmpning og et højt kvalitets slibemønster.
- Hydraulisk længdegående bevægelse med tilbagekølingsenhed for at opnå gode overflader
- Elektromekanisk tvær- og vertikal bevægelse
- Målesystemer i vertikal akse (Heidenhain) for præcis positionering
- Vedligeholdelsesfri papirbåndfiltreringsenhed med op til 500 l tank og 2-bar trykpumpe for effektiv køling og skylning
- Integreret skyllekanal
- Magnetisk separator til forfiltrering af papirbåndfiltreringsenheden
- Uendeligt variabel slibespindmotor
- Maskinlampe
- Bordmonteret dressingsapparat for høj præcision og overfladefinish
- Elektro-permanent magnetisk fastspænding (SAV) med integreret polskiftende enhed og trækregulering
- Delvis indkapsling af maskinen med skydedør og en servicerdør
- Effektiv sprøjtbeskyttelse og en fremragende tilgængelighed
- Forberedelse af maskinen til installation af en kølemistudsugningsenhed

Kontrolsystem funktioner:

- Meget komfortabelt og nemt at betjene Z-styring
- Automatisk vertikal indførsel med dressingsmengdekompensation
- Fuldautomatisk slibe cyklus med dressingscykler
- Nem betjening via touchscreen
- Stort og klart farveskærm (10,4")
- Elektronisk håndhjul, anvendeligt i vertikal- og tværgående akse

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

