



Draai Frees combinaties - MAZAK - INTEGREX 200-4 S - MACH-ID 9810



Draai Frees combinaties - MAZAK - INTEGREX 200-4 S

MACH-ID 9810

Merk MAZAK
Type INTEGREX 200-4 S
Bouwjaar 2010
Besturing MAZATROL MATRIX



Specificaties

Max. Draai Ø	660 mm
Y-as bereik	160 mm
Z-as bereik	1045 mm
Doorlaat - spindel boring	82 mm
Toerental	5000 Rpm
X-as bereik	580 mm
B-as bereik	225 °
Vermogen spil	18.5 kW
Subspil snelheden	6000 Rpm

Afmetingen

Lengte	4500 mm
Breedte	2400 mm
Hoogte	2900 mm
Gewicht	9200 kg

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Draai Frees combinaties - MAZAK - INTEGREX 200-4 S - MACH-ID 9810



The **Mazak INTEGREX 200-IV S** is a **multi-tasking CNC turning and milling center with a second/sub-spindle**. The “S” indicates the **sub-spindle**, allowing complete machining of both sides of a workpiece in a single setup.

Typical specifications include a **maximum machining diameter of approximately 660 mm**, a **machining length of around 995 mm**, and X/Y/Z travels of approximately **580 / 160 / 1,045 mm**. The machine features a **B-axis milling head**, a main spindle and sub-spindle up to approximately **5,000 rpm**, and a milling spindle typically capable of **12,000 rpm**. It normally uses **Capto C6 tooling** and is often equipped with a **40-position automatic tool changer**.

Machines manufactured around **2006–2010** are commonly equipped with the **Mazatrol Matrix CNC control**.

The INTEGREX 200-IV S is designed for **complete machining of complex components**, combining turning, milling, drilling, tapping and 5-axis positioning in one machine. This significantly reduces the number of setups and eliminates the need to move components between separate turning and milling machines.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

