



Tours à broches creuses - Okuma - LH55-N - MACH-ID 9168



Tours à broches creuses - Okuma - LH55-N

MACH-ID 9168

Marque Okuma
Type LH55-N
Commande OSP200



Caractéristiques

Diamètre usinable (maximum) Ø	665 mm
Z-Axis	358 mm
Alesage de broche	310 mm
Speedrange	500 Rpm
X-Axis	798 mm
Spindle power	45 kW
Pinole taper	6 Mk
Course de broche	230 mm
Quill Ø	150 mm

Dimensions

Longueur	8100 mm
Largeur	275 mm
Hauteur	2100 mm
Poids	13000 kg

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com


E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





Tours à broches creuses - Okuma - LH55-N - MACH-ID 9168



- Chip conveyor
- SMW Front and Rear chuck 700 mm
- Double revolver 6+8 positions
- Big Bore 360 mm
- Tailstock with power quill
- Tooling package included with inserts and jaws



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

