



Imprimantes 3D plastique - EOS - P110 Velocis - MACH-ID 9246



Imprimantes 3D plastique - EOS - P110 Velocis

MACH-ID 9246

Marque EOS

Taper P110 Velocis

Année 2020

Contrôle EOS SYSTEM SUITE

Caractéristiques

X - Courses	200 mm
-------------	--------

Y - Courses	250 mm
-------------	--------

Z - Courses	330 mm
-------------	--------

Plastic printer	SLS
-----------------	-----

Dimensions

Longueur	1320 mm
----------	---------

Largeur	1067 mm
---------	---------

Hauteur	2204 mm
---------	---------

Poids	600 kg
-------	--------

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Imprimantes 3D plastique - EOS - P110 Velocis - MACH-ID 9246



- Laser Co2 with 30 W
- Scan speed 5.0 M/Sec
- Precision Optic 1 F-theta-lens; 1 High speed scanner

Innovations in temperature management and software control accelerate heating and recoating process significantly increasing productivity.

The running costs are only consumed material and power. No hidden costs. No agents.

The precise laser spot with a small focus diameter enables wall thicknesses of less than a half millimeter. The system reliably produces small, delicate parts with the highest surface quality.

The system ensures reproducible part properties throughout the entire build volume: for every build job and for every machine.

Parts are fully functional right after unpacking and deprotecting. No further post-processing needed.

The spot pyrometer enables continuous and accurate temperature control.

With 9 commercial polymer materials and 10 combinations of materials/layer thicknesses, EOS is a benchmark in terms of material variety. The EOS ParameterEditor allows customized exposure parameters to be defined based on a proven baseline.

The system is user-friendly, requires low maintenance and a minimum of accessories.

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

