



Kunststof 3d printers - EOS - P110 Velocis - MACH-ID 9246



Kunststof 3d printers - EOS - P110 Velocis

MACH-ID 9246

Merk EOS

Type P110 Velocis

Bouwjaar 2020

Besturing EOS SYSTEM SUITE

Specificaties

Verplaatsing X - as	200 inch
---------------------	----------

Verplaatsing Y - as	250 inch
---------------------	----------

Verplaatsing Z - as	330 inch
---------------------	----------

Kunststofdrukker	SLS
------------------	-----

Afmetingen

Lengte	51.968 inch
--------	-------------

Breedte	42.008 inch
---------	-------------

Hoogte	86.771 inch
--------	-------------

Gewicht	1323.4 lbs
---------	------------

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Kunststof 3d printers - EOS - P110 Velocis - MACH-ID 9246



- Laser Co2 with 30 W
- Scan speed 5.0 M/Sec
- Precision Optic 1 F-theta-lens; 1 High speed scanner

Innovations in temperature management and software control accelerate heating and recoating process significantly increasing productivity.

The running costs are only consumed material and power. No hidden costs. No agents.

The precise laser spot with a small focus diameter enables wall thicknesses of less than a half millimeter. The system reliably produces small, delicate parts with the highest surface quality.

The system ensures reproducible part properties throughout the entire build volume: for every build job and for every machine.

Parts are fully functional right after unpacking and deptwdering. No further post-processing needed.

The spot pyrometer enables continuous and accurate temperature control.

With 9 commercial polymer materials and 10 combinations of materials/layer thicknesses, EOS is a benchmark in terms of material variety. The EOS ParameterEditor allows customized exposure parameters to be defined based on a proven baseline.

The system is user-friendly, requires low maintenance and a minimum of accessories.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal

