

Bovenloopkranen - ABUS - ZLK - MACH-ID 9266



Bovenloopkranen - ABUS - ZLK

MACH-ID 9266

Merk ABUS

Type ZLK

Bouwjaar 2008



Specificaties

Overspanning in mm	31820 inch
Hijshoogte	10000 inch
Capaciteit	120000
Hijssnelheid	0,50 - 3,30 M/Min
Kat rijden	5/20 M/Min
Kraan rijden	1/20 M/Min

Afmetingen

Lengte	1252.753 inch
Breedte	177.165 inch
Hoogte	90.551 inch
Gewicht	189683.3 lbs

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



- Double hoist 60 + 60 Ton
- Lifting class H2
- Frequence vario speeds
- Hoist ABUS GM 7600U6
- FEM Group 1Am
- Ikusi remote (TM70 2.13)
- Little used / Under power / Direct available



Kleefplaat (gevoelzaam)	10 of meer tegels/m²	Aantal schakelingen	20 tot 25
Kleur vaa	RAL 1007 AURO	Lengte	30 cm
1.2 Tegel +		Tegel 2	
Metsel (snel)	ABUS	Metsel (snel)	ABUS
Metsel (snel)	ABUS	Metsel (snel)	ABUS
Type leiding	GM 700005 201 61 101	Type leiding	GM 700005 201 61 101
Draagkracht	9000 kg	Draagkracht	9000 kg
Heipen laag (versterkt)	3,00 mm	Heipen laag (versterkt)	0,50 mm
Heipen laag (versterkt)	3,00 mm	Heipen laag (versterkt)	0,50 mm
Versterkingslaag	45 %	Versterkingslaag	40 %
CMR type	CMR	CMR type	CMR
Kleur leiding	RAL 1017 AURO blauw	Kleur leiding	RAL 1017 AURO blauw
Versterking	Versterking	Versterking	Versterking
Versterking	Versterking	Versterking	Versterking
1.3 Leiding			
Type leiding	10A		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
1.4 Deur			
Deur (versterkt)	100 V	Deur (versterkt)	100 V
Deur (versterkt)	100 V	Deur (versterkt)	100 V
1.5 Leiding			
Type leiding	10A		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
1.6 Leiding van te breed			
Type leiding	10A		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		
Versterkingslaag (versterkt)	5,00 mm		

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com



 www.facebook.com/Mach4Metal/
 twitter.com/mach4metal