

Tours CNC Y-axes - Okuma - LT-2000 EX - MACH-ID 9445



Tours CNC Y-axes - Okuma - LT-2000 EX

MACH-ID 9445

Marque Okuma
Taper LT-2000 EX
Année 2014
Contrôle OSP-P 300L



Caractéristiques

Diamètre usinable (maximum) Ø	400 inch
Z-Axis	700 inch
Alesage de broche	62 inch
Speedrange	6000 Rpm
X-Axis	205 inch
Spindle power	22 kW
Subspindle speeds	6000 Rpm
Subspindle bore	62 inch
Subspindle power	15 kW

Dimensions

Longueur	236.22 inch
Largeur	153.543 inch
Hauteur	110.236 inch
Poids	21615.1 lbs

Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal



Tours CNC Y-axes - Okuma - LT-2000 EX - MACH-ID 9445



- Complete machining with twin spindel, upper and lower turrets
- Kitagawa 3 chuck left and right
- Tool holders with driven tools axial and radial
- Large jaws cabinet with inserts
- OGL Gantry loader with ca 10 Kg load capacity
- Chip conveyor
- Paper Filtration Pressure Tank



Important : les informations sur cette page ont été obtenues au meilleur de nos connaissances auprès des fabricants. L'exactitude n'est pas garantie mais les informations sont données de bonne foi. En conséquence, cela ne constitue pas une représentation ou des conditions contractuelles. Nous vous recommandons de vérifier tous les détails essentiels !



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

