

## Profilbøjning maskiner - ROUND0 - r-6 / z-60 - MACH-ID 5428



### Profilbøjning maskiner - ROUND0 - r-6 / z-60

**MACH-ID 5428**

Fabrikat ROUND0

Type r-6 / z-60

YOP 1993



| With guide              | 30 x 30 x 4             | 1 x 1 x 1/4 | 550 | 18 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|----|
| Max 120 x 120 x 13      | Max 5T 5 WF 30 lbs      | 1200        | 50  | 18 |
| Min 40 x 40 x 5         | Min 1-1/4x1-1/4x1/4     | 450         | 18  |    |
| Max 120 x 120 x 13      | Max 5T 5 WF 30 lbs      | 1500        | 60  | 18 |
| Min 30 x 30 x 4         | Min 1-1/4x1-1/4x1/4     | 450         | 18  |    |
| Max 125 x 20            | Max 5 x 3/4             | 1300        | 50  | 18 |
| Min                     |                         | 450         | 18  |    |
| Max 200 x 40            | Max 8 x 1-1/2           | 800         | 40  | 18 |
| Min                     |                         | 450         | 18  |    |
| Max 65 x 65             | Max 2-3/4 x 2-3/4       | 1000        | 40  | 18 |
| Min                     |                         | 450         | 18  |    |
| Max 1) Ø 80             | Max Ø 3                 | 800         | 30  | 18 |
| Min 1)                  |                         | 450         | 18  |    |
| Max 1) Ø 115            | Max 1) Ø 4 Sch 40 pipe  | 1200        | 50  | 18 |
| Min 1)                  |                         | 450         | 18  |    |
| Max 1) 3PE 240, 1NP 240 | Max 1) 10 x 4 25, 4 lbs | 1800        | 70  | 22 |
| Min 1) 3PE 80, 1NP 80   | Min 1) 3x2-3/8 5, 7 lbs | 450         | 18  |    |
| Max 1) UNP 240          | Max 1) 10x2-5/8 30 lbs  | 1800        | 70  | 30 |
| Min 1) UNP 50           | Min 1) 3x1-1/2 4, 1 lbs | 500         | 18  |    |
| Max 1) UNP 240          | Max 1) 10x2-5/8 30 lbs  | 1800        | 70  | 30 |
| Min 1) UNP 50           | Min 1) 3x1-1/2 4, 1 lbs | 500         | 18  |    |

### Specifikationer

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Aksel Ø                | 100 mm             |
| Antal ruller           | 3                  |
| Modstandsmoment        | 56 CM <sup>3</sup> |
| Kapacitet flad         | 125 X 20 mm        |
| Horisontal og vertikal | H + V              |
| Kapacitetrør           | 115 X 6 Ø x mm     |
| Kapacitet HEA-Profil   | 240 mm             |
| Arbejdshastighed       | 7 mm/min.          |
| Kontrol                | PS/R               |

### Dimensioner

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 2000 mm |
| Bredde | 2000 mm |
| Højde  | 2000 mm |
| Vægt   | 4600 kg |

Bemærk venligst: Oplysningerne på denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets nøjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke udgøre en repræsentation eller udgøre kontraktlige vilkår. Vi råder dig til at tjekke alle vitale detaljer!



Transito 21  
 6909 DA Babberich  
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123  
 F: +31 (0)316 247 123  
 W: [www.mach4metal.com](http://www.mach4metal.com)

E: [info@mach4metal.com](mailto:info@mach4metal.com)  
 E: [sales@mach4metal.com](mailto:sales@mach4metal.com)  
 E: [buy@mach4metal.com](mailto:buy@mach4metal.com)

f [www.facebook.com/Mach4Metal/](https://www.facebook.com/Mach4Metal/)  
 t [twitter.com/mach4metal](https://twitter.com/mach4metal)

